

ООО «Нефтетанк»
Основные параметры гибких резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов

Номинальная вместимость, литров	Длина порожнего, м	Ширина порожнего, м	Высота полного, м	Материал, плотность, г/м ²	Вес без отводов, кг
500	1,50	1,50	0,50	0,75	3,38
1 000	2,40	1,49	0,50	0,75	5,36
2 000	2,80	2,07	0,55	0,75	8,69
3 000	3,35	2,00	0,60	0,75	10,05
4 000	2,84	2,76	0,90	0,75	11,76
5 000	3,32	2,76	0,95	0,75	13,74
6 000	3,91	2,76	1,00	0,75	16,19
7 000	4,45	2,76	1,00	0,75	18,42
8 000	4,98	2,76	1,00	0,95	26,12
9 000	4,51	3,45	1,00	0,95	29,56
10 000	5,01	3,45	1,00	0,95	32,84
15 000	5,95	4,14	1,00	0,95	46,80
20 000	7,50	4,14	1,00	1,20	74,52
25 000	8,11	4,05	1,00	1,20	78,83
30 000	9,53	4,05	1,10	1,20	92,63
40 000	8,47	5,43	1,20	1,20	110,38
50 000	7,79	6,81	1,25	1,20	127,32
70 000	9,00	8,19	1,30	1,20	176,90
100 000	11,65	8,19	1,30	1,20	228,99
120 000	11,60	9,57	1,30	1,30	288,63
150 000	11,99	10,95	1,35	1,30	341,36
200 000	15,67	10,95	1,35	1,30	446,12
250 000	20,00	10,95	1,40	1,30	569,40
300 000	17,65	13,71	1,40	1,30	629,15
350 000	21,50	14,80	1,70	1,30	827,32
400 000	23,00	14,80	1,75	1,30	885,04

- ❖ Допускается изготовление резервуаров по размерам заказчика.
- ❖ Транспортные модификации производятся вместимостью до 25 м.куб.
- ❖ Транспортные модификации изготавливаются из материала повышенной прочности и снабжаются стропами крепления.
- ❖ Резервуары снабжены «искробезопасными» отводами
- ❖ Ду отводов и патрубков 12, 25, 50, 75, 80, 100, 120 и 150 мм
- ❖ Тип соединения - кам-лок, ТК, фланец, штуцер, спец. заказ.